



Modelo Model	LPL06236SCR	LPL12236SCR	LPL12258SCR
Tensión entrada nominal Input voltage	230V	230V	230V
Frecuencia entrada nominal Input frequency	50Hz	50Hz	50Hz
Rango de frecuencia de entrada Input frequency range	50Hz-60Hz	50Hz-60Hz	50Hz-60Hz
Potencia Power	22W	22W	43W
Número de LEDs Number of LEDs	280 LEDs SMD	308 LEDs SMD	602 LEDs SMD
Flujo lumínico Lumen	1951Lm	1997Lm	3927Lm
Temperatura de color Color temperature	6000K□	6000K□	6000K□
Ángulo Angle	120°	120°	120°
Largo Length	600mm	1200mm	1200mm
Ancho x alto Width x height	85x65mm	85x65mm	85x65mm
Base y difusor Base and diffuser	Policarbonato transparente Transparent PC		
Grapa de montaje y clips de cierre Mounting clamp and closing clips	Acero inoxidable Stainless steel		
IP	65	65	65
Sensor crepuscular integrado Integrated twilight sensor	Sí (ajuste umbral de luminosidad) Yes (brightness threshold adjustment)		



PANTALLA ESTANCA CREPUSCULAR 22W-43W

SOL Y LUNA


Esta pantalla estanca incorpora un sensor crepuscular interno que queda completamente integrado en el producto. El sensor permite un encendido automático de la luminaria cuando el nivel de luz es inferior al rango ajustado al igual que un apagado automático cuando este es superior a lo deseado.

Muy interesante para activación automática en aparcamientos exteriores, naves con buena aportación de luz natural o muchas otra circunstancias.

SUN AND MOON

This waterproof screen incorporates an internal twilight sensor that is fully integrated into the product. The sensor allows automatic lighting of the luminaire when the light level is below the set range, as well as an automatic shutdown when it is higher than desired.

Very interesting for automatic activation in outdoor parking lots, warehouses with a good supply of natural light or many other circumstances.



LPL06236SCR



LPL12236SCR



LPL12258SCR



Videos demostrativos:
www.pritec.com/videos

