



TIRA LED [2100K-8000K]

DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA.

La tira PT1202180 lleva a otro nivel la iluminación decorativa. Con un rango de temperatura de color nunca antes visto permite desde un cálido color ámbar (2100K) hasta el frío más extremo (8000K) por supuesto pasando por todos los tonos intermedios.

Una opción sin igual para conseguir el color perfecto y de vez en cuando dar un cambio de ambiente.

DETAILS THAT MAKE THE DIFFERENCE.


The PT1202180 strip takes another level of decorative lighting. With a color temperature range never seen before allowing from a warm amber (2100K) to the most extreme cold (8000K) of course going through all the shades in between.

An unrivaled option to get the perfect color and from time to time to change the mood.

TIRA LED [2100K - 8000K]

Modelo / Model	PT1202180	PT1202180IP
Potencia/ *** / Power / ***	10W/m	
Tensión entrada / Input Voltage	24V DC	
Ángulo de visión / Light beam	120°	
Densidad de LED / LED/m	120 LED/m	
Lumen nominal * / Nominal lumen	780	
Lumen equipo ** / Equipment lumen	702	
Temperatura de color / Color temperature	Entre 2100K ■ y 8000K ■	
Tipo de LED / LED type	3528	
Intensidad / Current	2.5A	
Dimensiones / Size	5000x10mm	
Posibilidad de corte / Cut	Sí, cada 10 cm. / Every 10 cm.	
IP	20	65

*** Metro para el cálculo del driver / * (Lúmenes/chip)x nº de chip (metro)
 *** Meter to driver ** Lúmenes del conjunto/Luminaria por metro



PT1202180



PT1202180IP

PDCCIR	
Tensión entrada / Input Voltage	12-24v DC
Potencia máxima / Max. power	(72w a 12v, 144w a 24v)
Corriente máxima / Max. current	6A (3A por canal)
Ajustes / Settings	Regulación de temperatura de color en 11 pasos Regulación de intensidad en 8 pasos + tecla luz de noche 10% Tecla directa luz fría, tecla directa luz cálida Teclas de encendido y apagado.



PDCCTCL	
Tensión entrada / Input Voltage	12-24v DC
Potencia máxima / Max. power	(96w a 12v, 192w a 24v)
Corriente máxima / Max. current	8A (4A por canal)
Ajustes / Settings	11 Modos pre-programados



PDCCREP	
Tensión entrada / Input Voltage	12-24v DC
Corriente Salida / Output current	14A (7 por canal)
Control	Amplificador de señal
Potencia controlada / Controllable power	(168w a 12v, 336w a 24v)



PDRCCWF	
Tensión de trabajo / Working voltage	12-24v DC
Corriente de salida / Output current	8A
App	APP Smart Life
Potencia controlada / Controllable power	48w (12v) / 96w (24v)
Tecnología comunicación / Communication tech.	WiFi

PDRCCWF PDRCCBT

PDRCCBT	
Tensión de trabajo / Working voltage	12-24v DC
Corriente de salida / Output current	8A
App	APP Smart Life
Potencia controlada / Controllable power	48w (12v) / 96w (24v)
Tecnología comunicación / Communication tech.	Bluetooth



Videos demostrativos: www.pritec.com/videos

