

IP69K
IK10



PANTALLA
IP69K-**IK10**
ACCPP
XTRM

IP69K / IK10.

Una luminaria concebida para entornos altamente exigentes. Resistente a la mayoría de productos químicos donde el plástico no es capaz de aguantar y a la limpieza a alta presión con agua caliente exigida en muchos entornos relacionados con la alimentación. EXTRMamente resistente a los impactos.

IP69K / IK10.

A luminaire designed for highly demanding environments. Resistant to most chemical products where plastic is not able to withstand, resistant to high pressure cleaning with hot water required in many environments related to food. EXTRMely impact resistant.

PANTALLA IP69K
IK10 ACCPP XTRM

Modelo Model	LPL12ACP	LPL15ACP	LPL12XTRM	LPL15XTRM
Tensión entrada nominal Input voltage	230V	230V	230V	230V
Frecuencia entrada nominal Input frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Rango de frecuencia de entrada Input voltage range	50Hz-60Hz	50Hz-60Hz	50Hz-60Hz	50Hz-60Hz
Potencia Power	40W	60W	40W	60W
Número de LEDs Number of LEDs	240 LEDs SMD	364 LEDs SMD	240 LEDs SMD	364 LEDs SMD
Flujo lumínico Lumen	4400Lm	6600Lm	4400Lm	6600Lm
Temperatura de color Color temperature	5000K□	5000K□	5000K□	5000K□
Ángulo Angle	120°	120°	120°	120°
Rango de temp. de funcionamiento Operating temperature range	-5°C / +40°C	-5°C / +40°C	-40°C / +59°C	-40°C / +59°C
Largo Length	1200mm	1500mm	1200mm	1500mm
Ancho x alto Width x height	96x78mm	96x78mm	96x78mm	96x78mm
Base y difusor Base and diffuser	Aluminio / Cristal templado Aluminum / Tempered glass.			
IP	69K	69K	69K	69K
IK	IK10	IK10	IK10	IK10



LPL12ACP LPL12XTRM
LPL15ACP LPL15XTRM



Videos demostrativos:
www.pritec.com/videos

