



Modelo Model	PU061224V4	PU121224V4	PU061224V	PU121224V
Tensión de entrada Input voltage	12-24V AC/DC	12-24V AC/DC	12-24V AC/DC	12-24V AC/DC
Potencia Power	10W	20W	10W	20W
Longitud Length	60cm	120cm	60cm	120cm
Diámetro Diameter	28mm	28mm	28mm	28mm
Radiador Radiator	Aluminio de alta disipación Aluminum of high dissipation			
Cubierta Covering	Policarbonato Opal Opal polycarbonate			
Temperatura de color Color temperature	4000K□	4000K□	6000K□	6000K□
Lúmenes Lumen	1100Lm	2130Lm	1100Lm	2230Lm
Vida media Chip Chip average lifetime	50000h	50000h	50000h	50000h
CRI	80	80	80	80
Ángulo Angle	120°	120°	120°	120°



## TUB-LED 12V-24V ACDC

### TUB LED 12V Y 24V AC-DC.

En aplicaciones de muy baja tensión también es interesante el ahorro energético. Líneas de menor sección, mayor autonomía de baterías, mayor longevidad...  
Ya es posible la sustitución de tubos fluorescentes por tubos led en 12V y 24V ACDC.

### LED TUBES 12V & 24V AC-DC.

In low voltage applications is also interesting energy saving. Lines of smaller section, more battery back up time, longer life...  
Replacement of fluorescent tubes by in 12V and 24V ACDC is possible.

PU061224V4  
PU061224V  
PU121224V4  
PU121224V

