



PROYECTOR LED CREPUSCULAR 30W-50W 80W-100W 200W

NOCHE Y DÍA

La gama de proyectores con sensor crepuscular integrado ofrece unas características hasta ahora no vistas en el mercado.

Simplifica la iluminación en exteriores mediante una automatización sencilla, económica, altamente útil y eficaz. Con tan solo alimentar la luminaria, automáticamente se pondrá en funcionamiento al oscurecer y se apagará en cuanto la luz exterior sea suficiente. No requiere de accesorios, programaciones ni cableados adicionales. Enchufar y funcionar.

NIGHT AND DAY

The range of projectors with an integrated twilight sensor offers features not previously seen on the market.

Simplify outdoor lighting through simple, inexpensive, highly useful and efficient automation. Just by powering the luminaire, it will automatically start up at dusk and turn off as soon as the outside light is sufficient. It does not require additional accessories, programming or wiring. Plug and play.

Modelo Model	PFL3060NSCR	PFL5060NSCR	PFL8060NSCR	PFL9960NSCR	PFL2006NSCR
Tecnología del LED LED technology	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD
Tensión entrada nominal Input voltage	230V	230V	230V	230V	230V
Frecuencia entrada nominal Input frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Luminosidad nominal lámpara Lumen	3180Lm	5300Lm	8480Lm	10600Lm	21200Lm
Temperatura de color Color temperature	(*)6000K□				
Potencia del chip Chip power	30W	50W	80W	100W	200W
Ángulo Angle	(**)160°	(**)160°	(**)160°	(**)160°	(**)160°
Dimensiones Size	226x188x50mm	263x219x52mm	299x280x55mm	342x330x63mm	400x400x66mm
Material carcasa Housing material	Aluminio / Aluminum				
Material protección LED LED protection material	Vidrio / Glass	Vidrio / Glass	Vidrio / Glass	Vidrio / Glass	Vidrio / Glass
PF	<0.95	<0.95	<0.95	<0.95	<0.95
IP	65	65	65	65	65
CRI	>80	>80	>80	>80	>80
Recubrimiento	Pintura electrostática al horno, tanto en chasis como en lira. Apto para uso en exteriores.				

Los productos IP65 o superior con salida a cable, incluyen un conector IP **STUCCHI** de conexión rápido que mejora y facilita la instalación de la luminaria.



(**) Disponible bajo demanda con diferentes ángulos de apertura.

30x30° / 60x60° / 90x90° / 140x70° / 70x150° / 150x80° / 50x140° / 140x140°

(*)Contacte con nosotros para otras temperaturas de color. 2900K o 4500K.



Válvula de compensación de presión



Vídeos demostrativos:
www.pritec.com/videos

