




Modelo Model	LSL0330+	LSL0330E	LSL0630+	LSL0630E
Tensión entrada Input voltage	230V	230V	230V	230V
Frecuencia Frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Flujo lumínico Lumen	680Lm	680Lm	950+250Lm	1200Lm
Flujo lumínico/emergencia Lumen/emergency	-	300Lm	-	300Lm
Potencia Power	3+3W	8W	10+3W	15W
Potencia emergencia Emergency power	-	3W	-	3W
Temperatura de color Color temperature	4000K □	4000K □	4000K □	4000K □
Duración de la batería Battery life	-	2h	-	2h
Dimensiones Size	300x50x50mm		600x50x50mm	
Material base Base material	Aluminio / Aluminum			
Material difusor Diffuser material	Plástico translúcido / Translucent plastic			
Material tapa Cover material	Plástico plata / Silver plastic			
Ángulo Angle	120°	120°	120°	120°
IP	40	40	40	40



Es posible solicitar todas las versiones de LSL con un interruptor lateral para su encendido. (Coste adicional).




APLIQUE LED AVANZADO EMERGENCIA

EMERGENCIA Y MÁS.


Los apliques E incorporan dos celdas de litio internas y un circuito de emergencia para mantener iluminada la zona en caso de un corte de fluido eléctrico. Imprescindible en rellanos y zonas de paso. El modelo + dispone de dos circuitos de encendido separado. Uno para alumbrado permanente residual de 3W y otro para encendido temporizado general.

EMERGENCY AND MORE.

The E fixtures incorporate two internal lithium cells and an emergency circuit to keep the area illuminated in the event of a power outage. Essential on landings and passageways. The + model has two separate ignition circuits. One for permanent 3W residual lighting and another for general timed ignition.



LSL0330E
LSL0330+



LSL0630E
LSL0630+

Es posible solicitar la rotulación del aplique con la información solicitada.

TERCERO

SEGUNDO

PRIMERO



Videos demostrativos:
www.pritec.com/videos

