



Modelo	LPL06236E LPL06236SE LPL12236E LPL12236SE LPL12258E LPL12258SE					
Model						
Sensor	No	Sí (Microondas)	No	Sí (Microondas)	No	Sí (Microondas)
Rango de tensión	230V					
Potencia	22W	22W	22W	22W	44W	44W
Potencia emergencia	6W					
Nº LEDs	120u+20u					
Temperatura de color	6000K□					
Ángulo	120°					
Flujo lumínico	1951Lm	1951Lm	1951Lm	1951Lm	3927Lm	3927Lm
Flujo lumínico/emergencia	600Lm					
Batería	Li-ion 2000mAh					
Duración de la batería	1.5h/+3h					
Dimensiones	600x85x65mm			1200x85x65mm		
Material base y difusor	PC transparente					
Grapa montaje y clips de cierre	Acero inox					
IP	65					

Los modelos S permiten con una sola línea, tener iluminación controlada por presencia + sistema de emergencia. Sin necesidad de pasar doble línea.

Muy útil para instalaciones de una sola línea.



LUMINARIA ESTANCA CON EMERGENCIA 22W-44W

CON LAS PILAS CARGADAS.

Permanezca tranquilo ante cualquier eventualidad en el suministro eléctrico. Esta luminaria combina la última tecnología en iluminación LED con un sistema interno de baterías para seguir funcionando en el caso de un corte del suministro eléctrico.

WITH CHARGED BATTERIES.

Remain calm before any eventuality in the electrical supply. This luminaire combines the latest technology in LED lighting with an internal battery system to keep it going in the event of a power failure



LPL12258E - LPL12258SE
LPL12236E - LPL12236SE

LPL06236E - LPL06236SE



Videos demostrativos:
www.pritec.com/videos

