



REGULABLE
POR CORTE
DE FASE

| Modelo Model | PU0684SR | PU0686SR | PU1284SR | PU1286SR | PU1584SR | PU1586SR |
|---|---|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|
| Equivalencia Equivalence | Tubo de 18W 18W tube | | Tubo de 36W 36W tube | | Tubo de 58W 58W tube | |
| Longitud Length | 60cm | | 120cm | | 150cm | |
| Diámetro Diameter | 28mm | | 28mm | | 28mm | |
| Potencia Power | 10W | | 20W | | 25W | |
| Número de LEDs Number of LEDs | 60 | | 192 | | 240 | |
| Radiador Radiator | Aluminio de alta disipación Aluminum of high dissipation | | | | | |
| Cubierta Covering | Policarbonato Opal Opal polycarbonate | | | | | |
| Regulable Dimmable | Sí/Yes (Por corte de fase) | | | | | |
| Temperatura de color Color temperature | 4000K□ | 6000K□ | 4000K□ | 6000K□ | 4000K□ | 6000K□ |
| Lúmenes Lumen | 1085Lm | 1108Lm | 2190Lm | 2224Lm | 2711Lm | 2765Lm |
| Vida media Chip Chip average lifetime | 50000h | | 50000h | | 50000h | |
| CRI | 80 | | 80 | | 80 | |
| Ángulo Angle | 120° | | 120° | | 120° | |



TUB-LED REGULABLE

TUBOS REGULABLES.

Incremente el ahorro energético de su instalación regulando el flujo lumínico de los tubos LED. En combinación mediante un regulador, un programador horario o detectores externos de presencia, es muy sencillo regular los tubos SR.

REGULABLE TUBES.

Increase energy saving dimming your LED tubes. In combination with a dimmer a timer or external detectors, it is very simple to dim SR tubes.



PU0684SR - PU1284SR - PU1584SR
PU0686SR - PU1286SR - PU1586SR



Videos demostrativos:
www.pritec.com/videos

